

# INOXCOAT

Recubrimiento transparente de alta calidad para conservar el acero inoxidable



## Descripción del producto

Inoxcoat es un revestimiento transparente, semipermanente y de alta calidad para la conservación del acero inoxidable (RVS). Innoxcoat confiere a las superficies de acero inoxidable un bello aspecto sedoso e impide que se adhieran la suciedad y la grasa. Esto convierte a Innoxcoat en la solución para las huellas dactilares, manchas y borrones que suelen aparecer en el acero inoxidable. Innoxcoat ofrece protección a largo plazo con gran resistencia al desgaste y a los impactos. Innoxcoat repara pequeños arañazos y deja las superficies de acero inoxidable desgastadas como nuevas.

## Aplicación

Innoxcoat puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores en todos los sustratos de acero inoxidable. Los sustratos más comunes son ascensores, escaleras mecánicas, surtidores y revestimientos. En aplicaciones exteriores, la vida útil depende en gran medida de las condiciones meteorológicas y de la ubicación. Innoxcoat se utiliza ampliamente en oficinas, estaciones de ferrocarril, aeropuertos, museos y muchas otras aplicaciones.

## Propiedades

- A base de agua
- Brillo de seda
- Fácil de usar
- Fácil de mantener y fácil de eliminar con Innoxcoat Remover

## Datos técnicos

Color: Amarillo  
Oler: Característicamente leve  
Peso específico: 1,05 kg/litro  
pH: Aprox. 8

## Condiciones de aplicación

Innoxcoat puede aplicarse en tiempo seco a temperaturas entre 8°C y 20°C. No aplicar bajo la luz solar directa.

## Instrucciones de uso

1. Limpie a fondo la superficie con Inox Pre-Clean. Apoyar si es necesario con una esponja eléctrica.
2. Desengrasar y secar el soporte con Inox Degreaser.
3. Doble un paño de microfibra por la mitad varias veces o envuelva una esponja eléctrica con un paño de microfibra.
4. Aplique una pequeña cantidad de Innoxcoat al paño de microfibra y utilícelo para aplicar Innoxcoat a la superficie. Trabaje con pasadas largas y siempre en la misma dirección para evitar depósitos.
5. Si es necesario, aplique una segunda capa después de 10-15 minutos. Después de la segunda capa, ya no se verán los trozos que hayan empezado o se hayan perdido.
6. En caso de errores de aplicación, Innoxcoat puede restaurarse fácilmente con Innoxcoat Remover.

## Secado

Aproximadamente 10 - 15 minutos

## Envasado

500 ml y 1 litro

## Consumo teórico

75-125 m<sup>2</sup>/l

## Información práctica

- Trabajar en secciones de 1 a 2 m<sup>2</sup> para evitar depósitos y diferencias de grosor de capa.
- Trabaje en la dirección de la textura (dirección del cepillado) del sustrato para mantener el aspecto natural.
- No mezclar con otros productos ni diluir.

## Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

## Normas de seguridad

Evitar el contacto con los ojos, llevar gafas de protección. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se cancelan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo:

57883