

# MAVROSEAL FLUOR

Impregnante de alta calidad para impermeabilizar soportes minerales contra el agua, la grasa y la suciedad



## Descripción del producto

Mavroseal Fluor es un impregnante al agua a base de fluoropolímeros.

Mavroseal Fluor no sólo hace que el sustrato sea repelente al agua a largo plazo, sino que también tiene un fuerte efecto repelente de la grasa y la suciedad.

Mavroseal Fluor penetra profundamente en el sustrato y proporciona un efecto invisible, eficaz y duradero.

## Aplicación

Mavroseal Fluor está especialmente desarrollado para su aplicación sobre soportes minerales de porosidad ligera, como baldosas, piedra natural, hormigón y clinker.

Mavroseal Fluor se utiliza ampliamente en lugares donde existe riesgo de manchas de grasa y restos de comida. Por ejemplo, en centros comerciales, cocinas, terrazas, escaleras, plazas y calles concurridas.

## Propiedades

- Invisible, transparente
- Duradero y resistente
- Adecuado para muchos tipos de sustratos minerales
- Resistente a los rayos UV
- Seguro y fácil de usar
- Aplicación sencilla

## Datos técnicos

Color:	Emulsión blanca
Olor:	Característicamente leve
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	Aprox. 6
Punto de inflamación:	>100°C

## Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máximo 85%

## Instrucciones de uso

1. Asegúrese de antemano de que el sustrato está limpio, seco y libre de polvo.
2. Aplicar Mavroseal Fluor sin diluir con pulverizador de baja presión o rodillo de pelo corto.
3. Aplique dos capas húmedo sobre húmedo para garantizar la saturación completa del sustrato.
4. Retire el exceso de material con un paño que no suelte pelusa.

## Secado

Seco al polvo:	10 - 20 minutos
Completamente seco:	Después de aprox. 1 - 1,5 horas
Completamente endurecido:	Después de 6 - 8 horas

## Envasado

5 y 10 litros

## Consumo teórico

Cobertura 2 - 7 m<sup>2</sup>/l dependiendo de la succión y porosidad del sustrato.

## Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos
- Retire inmediatamente el material sobrante
- Puede dar una ligera intensificación del color en algunos sustratos
- Limpieza de suciedad futura con Uniclean

## Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

## Normas de seguridad

Mavroseal Fluor no está clasificado. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se cancelan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57665