

MAVROSEAL WETLOOK

Impregnante al agua de alta calidad con efecto decolorante



Descripción del producto

Mavroseal Wetlook es un impregnante al agua de alta calidad a base de polisiloxanos modificados que contienen componentes especiales que realzan el color.

Tras su aplicación, Mavroseal Wetlook forma una barrera hidrófuga al contacto con el aire atmosférico sin afectar a la permeabilidad al vapor de agua del sustrato.

Mavroseal Wetlook penetra en la superficie y la hace hidrófuga, al tiempo que intensifica el color sin brillo. Las superficies tienen un aspecto más colorido y fresco y adquieren un efecto de «aspecto mojado».

Aplicación

Mavroseal Wetlook se utiliza para dar brillo a superficies opacas e incolores de paredes y suelos, escaleras, entradas y terrazas.

Mavroseal Wetlook es adecuado para todas las piedras naturales o artificiales absorbentes, como mármol, travertino, arenisca, bloques de hormigón, terrazo y granito.

Propiedades

- Efecto intensificador del color
- Fuerte efecto hidrofóbico
- Alto poder de penetración
- Repelente al agua
- Consolida la superficie
- Reduce la adherencia de la suciedad
- Evita la erosión
- Sin disolventes
- Evita la eflorescencia de sales solubles

Datos técnicos

Color:	Blanco
Olor:	Sin olor
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	7-8
Contenido en sólidos:	50%

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máx. 95% y 3°C por encima del punto de rocío durante la aplicación y el secado

Instrucciones de uso

1. Limpie previamente las fachadas existentes con un limpiador a presión. En caso de mucha suciedad, utilice un limpiador de fachadas adecuado, como Facadeclean. Elimine las algas, el musgo y el moho con Algae Remover.
2. Cubrir con papel de aluminio las superficies no tratadas, como cristales, marcos de ventanas, pavimentos y plantas.
3. Asegúrese de que el sustrato esté completamente seco.
4. Aplicar Mavroseal Wetlook sin diluir con rodillo o pulverizador de baja presión.
5. Aplicar una segunda capa húmedo sobre húmedo si es necesario.
6. Retire inmediatamente el producto derramado con un paño húmedo.

Secado

Resistente al agua:	Aprox. 6 horas
Seco:	Aprox. 24 horas

Envasado

1 y 10 litros

Consumo teórico

1 - 4 m²/l en función de la porosidad y la succión del sustrato.

Información práctica

- No diluir ni mezclar el producto con otros productos.
- Mavroseal Wetlook es muy sensible a la humedad, cierre bien los envases después de cada uso!
- A altas temperaturas, vientos fuertes o superficies calientes, el producto se evaporará más rápidamente y la profundidad de penetración será menor.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evite el contacto con la piel y los ojos, utilice guantes resistentes adecuados, ropa protectora, gafas de seguridad y protección facial. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se cancelan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57645