

PEELGUARD WR

Film duradero para la protección temporal de superficies



Descripción del producto

Peelguard WR es un revestimiento de 1 componente, a base de agua, basado en una emulsión duradera de polímero 100% reciclado.

Tras el secado, Peelguard WR forma una película duradera y transparente que es fácil de retirar del sustrato. Además, la propia película es totalmente reciclable y puede eliminarse con los residuos plásticos.

Peelguard WR es resistente a prácticamente todo tipo de suciedad, incluyendo pintura, graffiti, salpicaduras de cemento, derrames de cal y piedra triturada.

Peelguard WR se ha desarrollado especialmente para, por ejemplo, la protección de ventanas y marcos de ventanas en obras durante la fase de construcción.

Después del secado, Peelguard WR es completamente resistente al agua, a los rayos UV y a las heladas.

Peelguard WR es la mejor elección en lugares en los que se espera una elevada carga de humedad (lluvia).

Aplicación

Peelguard WR puede utilizarse en casi todos los sustratos cerrados y ligeramente porosos, como vidrio, plásticos, hormigón, marcos de ventanas y revestimientos.

Peelguard WR se ha desarrollado especialmente como revestimiento protector temporal para, por ejemplo, cabinas de pintura, hormigón (prefabricado) o marcos de ventanas en obras de construcción. Las posibles aplicaciones de Peelguard WR son infinitas, póngase en contacto con nuestros asesores técnicos para cualquier consulta.

Propiedades

- Totalmente resistente a los rayos UV
- Resistente a la humedad (lluvia)
- Sin disolventes
- Forma una capa transparente
- Resistente a la pintura, los grafitis y las tintas
- Protege la superficie contra arañazos y picaduras de piedra
- Se retira sin dejar residuos

Datos técnicos

Color:	Blanco
Olor:	Sin olor
Peso específico:	Aprox. 1,03 kg/litro
pH:	Aprox. 9-10

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máx. 85%

No aplicar cuando llueva o cuando se prevean lluvias o heladas en las 12 horas siguientes a la aplicación.

Instrucciones de uso

1. Cubrir con cinta las partes no tratables como rejillas (de ventilación), cepillos, guías y persianas.
2. Aplique Peelguard WR en dos capas utilizando un pulverizador de pintura sin aire o HVLP. Aplicar la segunda capa en cruz sobre la primera. Mantener un consumo total mínimo de 0,3 - 0,6 kg/m². Peelguard WR también puede aplicarse con brocha de bloque o rodillo de pelo largo.

3. Retire Peelguard WR separando suavemente el revestimiento del sustrato desde un ángulo.

Secado

Completamente seco: 4 - 24 horas dependiendo de las condiciones y del grosor de la capa

Envasado

Cubos de 20 kg y GRG de 1000 kg

Consumo teórico

0,3 - 0,6 kg/m² según el sustrato y la experiencia del aplicador.

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.
- Limpie el equipo después de su uso con un limpiador alcalino como Uniclean.
- Coloque siempre previamente una pieza de prueba para asegurarse de que el sustrato es adecuado.
- Aplicación de pulverización sin aire 100 á 150 bar y boquilla de 0,015 - 0,019 pulgadas. Póngase en contacto con nuestros asesores técnicos.
- El contacto prolongado con el agua (lluvia) puede provocar la decoloración blanca del revestimiento; una vez seco, el revestimiento se recupera.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Llevar guantes adecuados y gafas de seguridad durante el procesamiento. Utilice siempre una mascarilla antipolvo para evitar la inhalación de la niebla de pulverización. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57675