

SILROC

Innovador revestimiento de 1 componente sin disolventes para la protección de sustratos de piedra (natural)

Descripción del producto

Silroc realza el aspecto natural del sustrato, intensifica los colores y añade brillo.

Silroc hace que el sustrato sea resistente al agua, la suciedad y la grasa, por lo que es muy fácil de limpiar.

Silroc puede aplicarse tanto en suelos como en paredes y conserva el tacto natural del sustrato. Dependiendo del método de aplicación, puede obtenerse un acabado brillante o mate.

Silroc es permeable al vapor para evitar grietas, ampollas y desprendimientos.

Aplicación

Silroc puede utilizarse sobre diversos sustratos minerales como piedra natural, mármol, terracota, granito, piedra caliza, hormigón y ladrillo.

Silroc puede utilizarse en interiores y exteriores.

Propiedades

- Intensificador del color
- Posibilidad de acabado brillante o mate con el mismo producto
- Confiere al sustrato propiedades de fácil limpieza
- Protege la superficie
- Resistente a los rayos UV
- Permeable al vapor para evitar grietas, ampollas y desprendimientos
- Aplicación sencilla

Datos técnicos

Color:	Líquido entre incoloro y amarillo pálido
Olor:	Sin olor
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	No aplicable
Punto de inflamación:	40°C

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máximo 85%

Proteger el revestimiento de la lluvia durante al menos 16 horas después de la aplicación.

Instrucciones de uso

1. Dejar el sustrato limpio, seco y sin polvo.
2. Aplique una fina capa de Silroc al sustrato con un rodillo, un paño de microfibra o una fregona plana.
3. Deje que Silroc reaccione con el sustrato durante 15 minutos y, a continuación, elimine el exceso de material con un paño de microfibra limpio o una fregona plana.
4. Aplique una segunda capa transcurridas 24 horas para mejorar la durabilidad. Trabajar según el mismo método.

Secado

Secado: De 16 a 24 horas según la temperatura ambiente y el grosor de la capa



Envasado

1 y 5 litros

Consumo teórico

20-30 m²/l dependiendo de la succión del sustrato.

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.
- No superar el consumo prescrito y aplicar varias capas muy finas para obtener mejores resultados.
- Elimine los líquidos derramados o los restos de comida lo antes posible para evitar manchas.
- Las superficies tratadas con Silroc pueden limpiarse después del curado completo utilizando un limpiador neutro (para suelos) como Uniclean Neutral. El contacto prolongado con un limpiador alcalino fuerte o con base de disolvente puede dañar el revestimiento.
- Las grietas, arañazos u otros daños se reparan fácilmente limpiando y desempolvando el sustrato y aplicando después una nueva capa de SILROC. Esto también puede hacerse in situ.
- En lugares con mucho tráfico (a pie), el revestimiento se desgastará más rápidamente, por lo que habrá que repararlo antes como se ha descrito anteriormente.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evitar también el contacto con los ojos y la piel. Utilizar guantes y gafas de protección adecuados. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

**Disclaimer**

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57670