

TILE PROTECT

Nanorrevestimiento de alta calidad para hacer que los azulejos del baño y otras superficies de piedra sean resistentes al agua y a la suciedad

Descripción del producto

Tile Protect forma una capa invisible que repele el agua y la suciedad sobre el sustrato y facilita su limpieza.

Tile Protect es fácil de aplicar y puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores.

Aplicación

Tile Protect está especialmente desarrollado para su aplicación en soportes minerales de porosidad ligera como azulejos de baño, hormigón visto, baldosas de terracota, juntas de baldosas, baldosas esmaltadas y piedra natural.

Propiedades

- Fácil de aplicar
- A base de agua, por lo que no carga olores
- Reduce la adherencia de la suciedad
- Protege la superficie, por ejemplo, contra los depósitos de cal
- Gran resistencia al agua, la suciedad y la grasa

Datos técnicos

Color:	Transparente
Olor:	Sin olor
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	Aprox. 5
Contiene:	Silanos y fluoropolímeros

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máximo 85%

Instrucciones de uso

1. Asegúrese de que el sustrato esté limpio, seco y libre de polvo.
2. Aplique Tile Protect uniformemente con un rodillo de pintura.
3. Asegúrese de que el sustrato está bien saturado. Aplicar una segunda capa húmedo sobre húmedo con un máximo de 30 minutos entre capa y capa.
4. Evitar la sobresaturación, eliminar el exceso de producto con un paño limpio.

Secado

Seco al polvo:	De 30 minutos a una hora
Seco:	Después de 2 - 4 horas

Envasado

500 ml

Consumo teórico

Consumo 5 m² por litro

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos
- Uso para vidrio Glass Protect



Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Normas de seguridad

Utilizar guantes adecuados, ropa de protección y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57950