

WOOD PROTECT

Innovador revestimiento impregnante para la protección a largo plazo de la madera interior y exterior



Descripción del producto

Wood Protect es un innovador revestimiento impregnante a base de emulsiones de cera y acrilatos de muy alta calidad. El revestimiento protege contra los rayos UV y, por tanto, contrarresta el envejecimiento y la intemperie.

Wood Protect tiene una base acuosa y es respetuoso con el medio ambiente.

Wood Protect es un revestimiento impregnante transparente e invisible para la impermeabilización a largo plazo de la madera. Las superficies tratadas tienen un fuerte efecto hidrofóbico y son resistentes al hinchamiento.

Wood Protect evita la absorción de agua por la madera y, por tanto, ofrece protección contra las manchas, la intemperie y la pudrición de la madera.

Aplicación

Wood Protect es adecuado para su uso en todo tipo de maderas y diversos compuestos de madera.

Wood Protect se utiliza ampliamente en cubiertas de barcos, fachadas, vallas, tarimas y muebles de jardín.

Wood Protect puede utilizarse en interiores y exteriores.

Propiedades

- ☞ Muy buena durabilidad en exteriores y resistencia a los rayos UV
- ☞ No contiene compuestos orgánicos volátiles
- ☞ Efecto hidrófugo potente y duradero
- ☞ No sella la madera y es totalmente permeable al vapor de agua
- ☞ Respetuoso con el medio ambiente y sin disolventes
- ☞ Mejora y conserva el aspecto de la madera
- ☞ Previene la hinchazón

Datos técnicos

Color:	Amarillento
Olor:	Sin olor
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	7
Punto de inflamación:	No aplicable

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Temperatura del sustrato:	Máximo 30°C, mínimo 10°C
Humedad relativa:	Máximo 85%

Instrucciones de uso

1. Trate las superficies agrisadas con Wood Renovator para restaurar el color original.
2. Elimine las capas viejas de pintura lijando o decapando con Strip-Off.
3. Asegúrese de que el sustrato está completamente limpio, seco y libre de polvo.
4. Aplique Wood Protect uniformemente con un rodillo de fieltro, una brocha o un pulverizador de baja presión.
5. Para soportes muy absorbentes, aplicar dos capas húmedo sobre húmedo.
6. Eliminar el exceso de producto inmediatamente después de la aplicación.

Secado

Seco al polvo:	3 horas
Completamente seco:	Aprox. 24 horas

Envasado

0,5, 1 y 5 litros

Consumo teórico

15 - 25 m²/l dependiendo de la succión y la porosidad del tipo de madera.

Información práctica

- ☞ No aplicar a pleno sol ni sobre superficies calientes.
- ☞ Wood Protect puede secarse de color amarillento en maderas claras y blandas como el abeto douglas y la picea.
- ☞ No diluir ni mezclar con otros productos.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 6 meses en su envase original sin abrir. Almacenar en un lugar fresco, sin heladas y sin luz solar directa.

Normas de seguridad

Wood Protect no está clasificado. Utilizar guantes y gafas de protección adecuados. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores

Número de artículo: 59008