

# BITUMEN REMOVER GEL

Eficaz eliminador de residuos de Tectyl®, betún y otros productos a base de emulsiones de aceite y cera



## Descripción del producto

Bitumen Remover Gel es un producto suave y eficaz para eliminar antiguos residuos de Tectyl®, revestimientos antioxidantes y betún.

Bitumen Remover Gel es una mezcla altamente concentrada de tensioactivos y disuelve los productos a base de cera y aceite más resistentes.

Bitumen Remover Gel es totalmente biodegradable.

## Aplicación

Bitumen Remover Gel puede aplicarse a casi todos los sustratos porosos y no porosos como metal, plásticos, hormigón, mampostería y piedra natural. Los sustratos más comunes son trenes, metros, mobiliario urbano y edificios.

## Propiedades

- Elimina rápida y eficazmente los residuos de Tectyl®, los revestimientos antioxidantes y el betún más resistentes
- Apto para prácticamente todos los sustratos
- Gran poder de resolución
- Totalmente biodegradable
- Puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores

## Datos técnicos

Color:	Transparente
Olor:	Sin olor
Peso específico:	0,87 kg/litro
pH:	Aprox. 7-8
Contiene:	Tensioactivos
Punto de inflamación:	~100°C

## Condiciones de aplicación

Bitumen Remover Gel se puede utilizar en todas las condiciones climáticas secas.

## Instrucciones de uso

1. Aplicar Bitumen Remover Gel sin diluir con un pincel o brocha.
2. Dejar que el producto actúe sobre la contaminación entre 30 minutos y 5 horas.
3. A continuación, pulverice el graffiti con alta presión (80-150 bares) y agua caliente (aprox. 70-90°C). La presión depende de la superficie.
4. Opcional: en el caso de graffiti con residuos de Tectyl®, aplique un revestimiento antigraffiti inmediatamente después de eliminar el graffiti.

## Envasado

5 litros

## Consumo teórico

Tenga en cuenta un consumo de 5 - 10 m<sup>2</sup> por litro en sustratos porosos y de 5 - 15 m<sup>2</sup>/l en sustratos no porosos. El consumo depende siempre del sustrato y de la suciedad.

## Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos
- Las bajas temperaturas pueden ralentizar la eficacia, ajuste el tiempo de aplicación en consecuencia
- No aplicar sobre superficies calientes o a pleno sol

- Limpiar las herramientas y eliminar los restos de producto con agua limpia
- Para la aplicación en sustratos duros y no porosos, Bitumen Remover líquido es más eficaz

## Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 24 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

## Normas de seguridad

Evite el contacto con la piel y los ojos, utilice guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57624