

BITUMEN REMOVER

Eficaz eliminador de residuos de Tectyl®, betún y otros productos a base de emulsiones de aceite y cera

Descripción del producto

Bitumen Remover es un producto suave y eficaz para eliminar antiguos residuos de Tectyl®, revestimientos antioxidantes y betún.

Bitumen Remover es una mezcla altamente concentrada de tensioactivos y disuelve los productos a base de cera y aceite más resistentes.

Bitumen Remover es totalmente biodegradable.

Aplicación

Bitumen Remover puede aplicarse a casi todos los sustratos porosos y no porosos como metal, plásticos, hormigón, mampostería y piedra natural. Los sustratos más comunes son trenes, metros, mobiliario urbano y edificios.

Propiedades

- Elimina rápida y eficazmente los residuos de Tectyl®, los revestimientos antioxidantes y el betún más resistentes
- Apto para prácticamente todos los sustratos
- Gran poder de resolución
- Totalmente biodegradable
- Puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores

Datos técnicos

Color:	Transparente
Olor:	Sin olor
Peso específico:	0,87 kg/litro
pH:	Aprox. 7-8
Contiene:	Alcoholes, C9-C11, etoxilados, alcohol graso etoxilado
Punto de inflamación:	~100°C

Condiciones de aplicación

Bitumen Remover puede utilizarse en todas las condiciones climáticas secas.

Instrucciones de uso

1. Aplique Bitumen Remover sin diluir con un pulverizador de baja presión, un pincel o una brocha.
2. Dejar que el producto actúe sobre la suciedad durante 5 - 30 minutos.
3. A continuación, pulverizar la suciedad con presión media y agua caliente (aprox. 70-90°C). La presión depende del sustrato.
4. Opcional: en el caso de graffiti con residuos de Tectyl®, aplique un revestimiento antigraffiti inmediatamente después de eliminar el graffiti.

Envasado

5 litros

Consumo teórico

Tenga en cuenta un consumo de 5 - 10 m² por litro en sustratos porosos y de 5 - 15 m²/l en sustratos no porosos.

El consumo depende siempre del sustrato y del graffiti.

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.
- Las bajas temperaturas pueden ralentizar la eficacia, ajuste el tiempo de aplicación en consecuencia.



- No aplicar sobre superficies calientes o a pleno sol.
- Limpiar las herramientas y eliminar los restos de producto con agua limpia.
- Para la aplicación en sustratos porosos, como mampostería y hormigón, Bitumen Remover Gel es más eficaz.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 24 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evite el contacto con la piel y los ojos, utilice guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57660