

GRAFFITI GEL 221 RS

El producto más eficaz para eliminar graffitis de trenes, autobuses, metros y demás material rodante

Descripción del producto

Graffiti Gel 221 RS (material rodante) es un eliminador de graffitis suave, a base de disolventes biodegradables y respetuosos con el medio ambiente.

Graffiti Gel 221 RS en pocas palabras: Rápido, eficaz, biodegradable, fácil de usar y respetuoso con el material de acabado original.

Graffiti Gel 221 RS es el producto más utilizado y prescrito por las empresas de transporte público nacionales e internacionales y ha sido probado por diversos organismos y universidades.

Graffiti Gel 221 RS tiene un olor suave típico y su estructura gelatinosa lo hace muy adecuado para superficies verticales como el exterior del material rodante.

Aplicación

Graffiti Gel 221 RS ha sido especialmente desarrollado para eliminar las pintadas del exterior del material rodante. Prácticamente todas las superficies, como la pared de la bandeja, las ventanas, los asideros y las escaleras, pueden tratarse sin problemas con Graffiti Gel 221 RS.

Propiedades

- Biodegradable (prueba OCDE 302b)
- Fragancia suave
- Para interiores y exteriores
- Elimina todo tipo de pintadas de forma rápida y eficaz
- Apto para su uso en prácticamente todas las superficies

Datos técnicos

Color:	Amarillo
Olor:	Leve
Peso específico:	1,05 kg/litro
pH:	Aprox. 7 (neutro)
Contiene:	Disolventes

Condiciones de aplicación

Graffiti Gel 221 RS puede utilizarse en todas las condiciones climáticas secas.

Instrucciones de uso

1. Antes de iniciar la limpieza, coloque un Absorbent Roll bajo la superficie a tratar para recoger los restos de pintura.
2. Aplique Graffiti Gel 221 RS sin diluir sobre el graffiti con un pincel suave.
3. Deje actuar el producto de 3 a 5 minutos y, a continuación, frote el graffiti con un cepillo duro o suave para acelerar el proceso (agite).
4. Dejar actuar el producto durante otros 10-15 minutos hasta que el graffiti se disuelva visiblemente.
5. A continuación, elimine el graffiti disuelto de la superficie con agua tibia a baja presión o con rasquetas de goma para ventanas.
6. Cuando utilice una escobilla de goma para ventanas, neutralice la superficie con un paño o esponja húmedos.
7. Elimine los restos de pintura más resistentes con una rasqueta de plástico o un estropajo blanco no abrasivo.

Envasado

1 y 10 litros



Consumo teórico

Permitir un consumo de 2 - 7 m² por litro dependiendo de la superficie y el graffiti.

Información práctica

No diluir ni mezclar con otros productos

Las bajas temperaturas pueden ralentizar la eficacia, ajuste el tiempo de aplicación en consecuencia. Graffiti Gel 221 RS Winter Edition puede aplicarse a bajas temperaturas (<8°C).

No aplicar sobre superficies calientes o a pleno sol.

Limpie las herramientas y elimine los restos de producto con agua limpia.

Nota: después de eliminar el graffiti, la superficie del material rodante estará más blanda y frágil de lo normal durante las 24 horas siguientes.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evite el contacto con la piel y los ojos, utilice guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.

Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo:

57617