

MULTISTRIP

Decapante alcalino universal para, entre otros, ceras para suelos y otros revestimientos semipermanentes



Descripción del producto

Multistrip es un potente decapante para eliminar ceras poliméricas para suelos y otros revestimientos semipermanentes (de renovación).

Multistrip es un limpiador alcalino concentrado y contiene disolventes para una acción rápida y eficaz.

Multistrip es poco espumoso y puede utilizarse en combinación con una fregadora.

Aplicación

Multistrip puede utilizarse en todas las superficies duras resistentes al agua, incluidos suelos de linóleo, superficies pintadas, plásticos y metales. No utilizar en suelos sensibles al agua como la madera no tratada.

Multistrip se aplica para eliminar ceras poliméricas para suelos como Floorguard Polycryl en, por ejemplo, transportes públicos y edificios escolares.

Multistrip se utiliza para eliminar diversos revestimientos semipermanentes, como Nitoshield, Nitocryl®, Nitowax y Inoxcoat.

Propiedades

- ⊖ Alta concentración
- ⊖ Forma de gel para un mayor tiempo de aplicación y uso en superficies verticales
- ⊖ Alto poder de resolución
- ⊖ De acción rápida
- ⊖ Baja formación de espuma

Datos técnicos

Color:	Rojo/rosa
Olor:	Ligeramente perfumado
Peso específico:	Aprox. 1 kg/litro
pH:	Aprox. 13
Contiene:	Tensioactivos y butilglicol

Condiciones de aplicación

Multistrip puede utilizarse en todas las condiciones climáticas secas. Si se utiliza en interiores, ventile bien la habitación.

Instrucciones de uso

Decapado de ceras para suelos:

1. Diluir Multistrip 1:1 o 1:10 con agua fría según el número de capas y el grado de suciedad.
2. Distribuir Multistrip sobre la superficie con una mopa plana o aplicador de esponja.
3. Deje que el producto se empape durante al menos 15 minutos. No deje que el sustrato se seque durante el tiempo de remojo.
4. Frote el suelo con un estropajo.
5. Retire la solución contaminado del sustrato y enjuáguelo a fondo con agua limpia.
6. Deje que el sustrato se seque completamente antes de aplicar una nueva capa de Floorguard Polycryl.

Decapado de revestimientos semipermanentes (renovación):

1. Aplicar Multistrip sin diluir con un cepillo suave o un paño de microfibra.
2. Deje que el producto actúe sobre el revestimiento durante unos minutos hasta que se disuelva. Trabajar con un estropajo acelera el efecto.
3. Aclarar el sustrato con agua limpia.
4. Tras la limpieza con Multistrip, el sustrato puede desengrasarse y secarse con isopropanol, tras lo cual puede aplicarse inmediatamente un nuevo revestimiento.

Envasado

10 litros

Consumo teórico

10 - 20 m²/l en función del revestimiento a eliminar y de la dilución utilizada.

Información práctica

- ⊖ No mezclar con otros productos.
- ⊖ No utilizar sin diluir en sustratos sensibles a los álcalis.
- ⊖ Los suelos pueden estar muy resbaladizos durante el tiempo de aplicación. Llevar calzado de trabajo adecuado en todo momento.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 24 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evitar el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. Asegurar una ventilación adecuada. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57950