

# SHADOW REMOVER STRONG

Removedor pastoso muy fuerte para el sombreado de graffiti



## Descripción del producto

A menudo quedan sombras después de eliminar los graffitis, principalmente en sustratos porosos como la mampostería y el hormigón.

Shadow Remover Strong ha sido desarrollado para eliminar y decolorar las sombras de graffiti más resistentes. El producto contiene, entre otros, hipoclorito sódico (lejía), por lo que tiene un fuerte efecto blanqueador/desmanchante.

## Aplicación

Shadow Remover Strong es aplicable a todos los sustratos resistentes a la decoloración como hormigón, piedra, muchos tipos de piedra natural y algunos plásticos.

Shadow Remover Strong es un producto muy fuerte, ponga siempre una pieza de prueba para asegurarse de que el sustrato no se ve afectado.

Shadow Remover Strong puede atacar sustratos metálicos.

## Propiedades

- Elimina las sombras de graffiti de forma rápida y eficaz
- Efecto blanqueador sobre los pigmentos
- Apto para muchos tipos de sustratos y especialmente para piedra natural

## Datos técnicos

Color:	Marrón
Olor:	Leve
Peso específico:	1,06 kg/litro
pH:	Aprox. 14 (alcalino fuerte)
Contiene:	Hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio

## Condiciones de aplicación

Shadow Remover Strong puede utilizarse en todas las condiciones climáticas secas.

## Instrucciones de uso

1. Aplique Shadow Remover Strong sin diluir al sustrato con un pincel o brocha químicamente resistente en una capa gruesa.
2. Dejar actuar el producto durante unos minutos y, a continuación, pulverizar las sombras con la presión adecuada y agua caliente (40-90°C).
3. En caso de resultados insuficientes, dejar actuar el producto de 4 horas a varios días. Cubrir con film de plástico para evitar que se seque.

## Envasado

5 litros

## Consumo teórico

1 m<sup>2</sup> por litro según el sustrato y el tipo de sombra.

## Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos. Cuidado con los productos ácidos.
- Las bajas temperaturas pueden ralentizar la eficacia, ajuste el tiempo de aplicación en consecuencia.
- No aplicar sobre superficies calientes o a pleno sol.

- Limpiar las herramientas y eliminar los restos de producto con agua limpia.
- Para uso en interiores, asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

## Almacenamiento y caducidad

Nota: debido a que el producto contiene lejía, su caducidad es de unos 6 - 12 meses. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

## Normas de seguridad

Puede causar quemaduras graves y lesiones oculares permanentes. Evitar en todo momento el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)

W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57698