

SHADOW REMOVER

Removedor especialmente desarrollado para eliminar sombras de graffiti

Descripción del producto

Shadow Remover es un eliminador especialmente desarrollado para las sombras de graffiti. A menudo quedan sombras después de eliminar los graffitis, especialmente en sustratos porosos como la mampostería y el hormigón.

Shadow Remover, gracias a su composición especial, penetra profundamente en los poros del sustrato para eliminar las últimas sombras. Shadow Remover puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores y es totalmente biodegradable según la prueba 302b de la OCDE.

Aplicación

Shadow Remover es especialmente adecuado para sustratos porosos como granito, piedra natural, hormigón, mampostería, azulejos, madera y piedra caliza. Shadow Remover también es adecuado para muchos sustratos no porosos y lisos. Coloque siempre una pieza de prueba para asegurarse de que la superficie no se ve afectada.

No utilice Shadow Remover en sustratos metálicos blandos como el aluminio y el cobre!

Propiedades

- Elimina las sombras de graffiti de forma rápida y eficaz
- Adecuado para su uso en muchos tipos de sustratos
- Totalmente biodegradable

Datos técnicos

Color:	Marrón
Olor:	Leve
Peso específico:	1,06 kg/litro
pH:	Aprox. 14 (alcalino fuerte)
Contiene:	Hidróxido de potasio y 2-butoxi-etanol

Condiciones de aplicación

Shadow Remover se puede utilizar en todas las condiciones climáticas secas.

Instrucciones de uso

1. Aplique Shadow Remover sin diluir sobre el sustrato con un pincel o brocha químicamente resistente.
2. Dejar actuar el producto de 2 a 30 minutos.
3. Pulverizar las sombras con alta presión (70-150 bar) y agua caliente (40-90°C).
4. Para eliminar sombras en superficies duras ligeramente porosas como el plástico, Shadow Remover puede funcionar muy eficazmente en combinación con una esponja eléctrica.

Envasado

1 y 10 litros

Consumo teórico

2 - 5 m² por litro según el sustrato y el tipo de sombra.

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos. Cuidado con los productos ácidos.
- Las bajas temperaturas pueden ralentizar la eficacia, ajuste el tiempo de aplicación en consecuencia.
- No aplicar sobre superficies calientes o a pleno sol.



- Limpiar las herramientas y eliminar los restos de producto con agua limpia.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 24 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Puede causar quemaduras graves y lesiones oculares permanentes. Evitar en todo momento el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57648