

# STRIP-OFF HD

Potente decapante para eliminar revestimientos duraderos de 2 componentes y varias capas de pintura vieja

## Descripción del producto

Strip-Off HD es un potente decapante en gel a base de ácido fórmico y potentes disolventes. Strip-Off HD ha sido especialmente desarrollado para eliminar los revestimientos de epoxi y poliuretano de 2 componentes más duraderos y otras capas de pintura resistentes. Strip-Off HD es gelatinoso, por lo que se adhiere bien y funciona durante mucho tiempo en casi todos los sustratos.

## Aplicación

Strip-Off HD puede utilizarse sobre hormigón, estuco, granito, mampostería, madera, plásticos, vidrio y metal, entre otros. No utilice Strip-Off HD sobre sustratos sensibles a los ácidos como el mármol, la piedra caliza y algunos metales. Realice siempre una prueba previa.

## Propiedades

- Funcionamiento muy potente y rápido
- Biodegradable
- Elimina varias capas de pintura duradera
- Fuerte adherencia y largo tiempo abierto para un rendimiento óptimo
- También eficaz como eliminador de adhesivos

## Datos técnicos

Color:	Rosa/rojo
Olor:	Sharp
Peso específico:	1,0 kg/litro
pH:	Aprox. 2
Contiene:	Ácido fórmico
Punto de inflamación:	No aplicable

## Condiciones de aplicación

Strip-Off HD puede utilizarse en todas las condiciones climáticas secas.

## Instrucciones de uso

1. Aplique Strip-Off HD sin diluir con una brocha o rodillo en una capa gruesa.
2. Dejar actuar el producto entre 30 minutos y 36 horas, según la temperatura y el número de capas de pintura. Evitar que el producto se seque. En caso de tiempos de penetración largos, cubra el sustrato con papel de aluminio para evitar que se seque.
3. Pulverizar la pintura disuelta del sustrato con alta presión (50 - 300 bar) y agua caliente (70 - 90°C). Trabajar de abajo hacia arriba. Ajustar la presión al sustrato.
4. En sustratos delicados, rasque la pintura disuelta con una espátula o un rascador de plástico.
5. Tras la limpieza, aclare bien la superficie con agua limpia y Uniclean Low Foaming.

## Envasado

1 y 10 litros

## Consumo teórico

1 - 4 m<sup>2</sup> por litro según el soporte y el número de capas de pintura.



## Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos. Cuidado con los productos alcalinos.
- Capture los restos de pintura y productos con Absorbent Rolls.
- Para eliminar revestimientos/pinturas muy resistentes químicamente o para una acción extra rápida, desbaste previamente el sustrato con papel de lija.
- Las bajas temperaturas pueden ralentizar la eficacia, ajuste el tiempo de aplicación en consecuencia.
- No aplicar sobre superficies calientes o a pleno sol.

## Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 24 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar bien ventilado, fresco y protegido de las heladas.

## Normas de seguridad

Evitar la inhalación, asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de ventilación insuficiente o molestias por olores, llevar una máscara antigás con filtro ABEK. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

**Disclaimer**

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57647