

# STRIP-OFF MULTI

Decapante industrial de alto rendimiento para revestimientos y pinturas



## Descripción del producto

Strip-Off Multi es un potente decapante universal para todo tipo de pinturas.

Strip-Off Multi tiene forma de gel, por lo que se adhiere bien a casi todas las superficies.

Strip-Off Multi garantiza una acción rápida y prolongada gracias a su forma de gel, que evita que se seque. Además, se adhiere fácilmente a casi todos los sustratos.

Strip-Off Multi no contiene NMP ni cloruro de metileno.

Strip-Off Multi contiene aditivos que contrarrestan la evaporación del disolvente, permitiendo así un mayor tiempo de penetración.

## Aplicación

Strip-Off Multi es una solución versátil que elimina rápida y eficazmente los revestimientos. Puede incluir revestimientos alquídicos, acrílicos, látex, poliuretano, epoxi y de 2 componentes.

Además, el producto es seguro de usar en casi todos los tipos de sustratos metálicos, de madera y minerales. Algunos ejemplos son el hormigón, el cristal, el granito y la piedra caliza. Tenga en cuenta que puede dañar algunos plásticos; por lo tanto, pruebe siempre primero en una superficie pequeña.

## Propiedades

- Eficaz a bajas temperaturas
- Sin NMP, NEP, cloruro de metileno, ácidos ni álcalis
- Elimina varias capas de pintura de forma rápida y eficaz
- Fuerte adherencia y largo tiempo abierto para un rendimiento óptimo

## Datos técnicos

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Color:                | Transparente              |
| Olor:                 | Disolvente característico |
| Peso específico:      | 1,01 kg/litro             |
| pH:                   | No aplicable              |
| Punto de inflamación: | -3°C                      |

## Condiciones de aplicación

Strip-Off Multi se puede utilizar en todas las condiciones climáticas secas.

## Instrucciones de uso

1. Aplique Strip-Off Multi sin diluir con una brocha o rodillo en una capa gruesa.
2. Deje que el producto se endurezca entre 30 minutos y 1 hora, según la temperatura y el número de capas de pintura. Evite que se seque cubriéndolo con papel de aluminio si es necesario.
3. Pulverice la pintura disuelta del sustrato con una hidrolimpiadora (50-300 bares) y agua caliente (70-90°C). Trabajar de abajo a arriba y ajustar la presión al sustrato.
4. Para sustratos frágiles, rasque la pintura disuelta con una espátula o un rascador de plástico.
5. Tras la limpieza, aclara bien la superficie con agua limpia.

## Envasado

10 kg

## Consumo teórico

1 - 4 m<sup>2</sup> por kg según el soporte y el número de capas de pintura.

## Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.
- Las bajas temperaturas pueden ralentizar la eficacia, ajuste el tiempo de aplicación en consecuencia.
- No aplicar sobre superficies calientes o a pleno sol.
- Capture los restos de pintura y productos con Absorbent Rolls.

## Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Almacenar en un lugar bien ventilado, fresco y alejado de fuentes de ignición.

## Normas de seguridad

Evitar la inhalación, asegurar una ventilación adecuada y llevar protección respiratoria con filtro marrón. Evitar el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados resistentes a los disolventes, ropa protectora y gafas de seguridad o pantalla facial. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57718