

# STRIP-OFF PLUS

Decapante muy rápido y eficaz para todo tipo de revestimientos y pinturas



## Descripción del producto

Strip-Off Plus es un potente decapante para eliminar varias capas de pintura con un solo tratamiento.

Strip-Off Plus es gelatinoso, por lo que se adhiere bien a casi todos los sustratos.

Strip-Off Plus contiene únicamente disolventes biodegradables y no contiene NMP ni cloruro de metileno.

## Aplicación

Strip-Off Plus es de aplicación universal y elimina rápida y eficazmente revestimientos alquídicos, acrílicos, látex, poliuretano, epoxi y de 2 componentes. Strip-Off Plus puede utilizarse con seguridad en casi todos los tipos de sustratos metálicos, minerales y de madera. Por ejemplo, hormigón, estuco, granito, piedra caliza, arenisca, mampostería, vidrio y metal. Puede dañar algunos plásticos, coloque siempre una pieza de prueba antes.

## Propiedades

- Neutro y, por tanto, es amigable con la mayoría de los sustratos
- También funciona a bajas temperaturas
- No contiene cloruro de metileno, NMP, NEP, ácidos ni álcalis
- Elimina rápidamente varias capas de pintura
- Fuerte adherencia y largo tiempo abierto para un rendimiento óptimo
- Fácil de usar

## Datos técnicos

Color:	Gris
Olor:	Característico
Peso específico:	1,02 kg/litro
pH:	No aplicable
Punto de inflamación:	23°C
Contenido de COV:	943 g/l

## Condiciones de aplicación

Strip-Off Plus puede utilizarse en todas las condiciones climáticas secas.

## Instrucciones de uso

- Aplique Strip-Off Plus sin diluir con una brocha o rodillo en una capa gruesa.
- Deje fraguar el producto entre 30 minutos y 1 hora, según la temperatura y el número de capas de pintura. Evitar que el producto se seque, cubrir con papel de aluminio si es necesario.
- Pulverizar la pintura disuelta del sustrato con alta presión (50 - 300 bar) y agua caliente (70 - 90°C). Trabajar de abajo hacia arriba. Ajustar la presión al sustrato.
- En sustratos delicados, rasque la pintura disuelta con una espátula o un rascador de plástico.
- Tras la limpieza, aclara bien la superficie con agua limpia.

## Envasado

1 y 10 kg

## Consumo teórico

1 - 4m<sup>2</sup> por kg dependiendo del sustrato y del número de capas de pintura.

## Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.
- Las bajas temperaturas pueden ralentizar la eficacia, ajuste el tiempo de aplicación en consecuencia.
- No aplicar sobre superficies calientes o a pleno sol.
- Capture los restos de pintura y productos con Absorbent Rolls.

## Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 12 meses en su envase original sin abrir. Almacenar en un lugar bien ventilado, fresco y alejado de fuentes de ignición.

## Normas de seguridad

Evitar la inhalación, asegurar una ventilación adecuada y llevar protección respiratoria con filtro marrón. Evitar el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados resistentes a los disolventes, ropa protectora y gafas de seguridad o pantalla facial. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



## Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57633