

STRIP-OFF

Decapante altamente eficaz y biodegradable



Descripción del producto

Strip-Off es un decapante multiusos para eliminar varias capas de pintura con un solo tratamiento.

Strip-Off se ha desarrollado especialmente para eliminar pintura plástica y al óleo.

Strip-Off es gelatinoso, por lo que puede adherirse bien y actuar durante mucho tiempo sobre casi todos los sustratos.

Strip-Off es de base acuosa y apto para uso en interiores.

Aplicación

Strip-Off puede utilizarse en hormigón, estuco, granito, piedra caliza, arenisca, mampostería, madera, plásticos, vidrio y metal, entre otros.

Propiedades

- Neutro y, por tanto, es amigable con la mayoría de los sustratos
- Biodegradable
- Elimina varias capas de pintura
- Fuerte adherencia y largo tiempo abierto para un rendimiento óptimo
- Fácil de usar

Datos técnicos

Color:	Amarillo
Oler:	Disolvente
Peso específico:	1,02 kg/litro
pH:	8
Contiene:	Disolventes
Punto de inflamación:	No aplicable

Condiciones de aplicación

Strip-Off se puede utilizar en todas las condiciones climáticas secas.

Instrucciones de uso

1. Aplique Strip-Off sin diluir con una brocha o rodillo en una capa gruesa.
2. Dejar actuar el producto entre 30 minutos y 36 horas, según la temperatura y el número de capas de pintura. Evitar que el producto se seque. En caso de tiempos de penetración largos, cubra el sustrato con papel de aluminio para evitar que se seque.
3. Pulverizar la pintura disuelta del sustrato con alta presión (50 - 300 bar) y agua caliente (70 - 90°C). Trabajar de abajo hacia arriba. Ajustar la presión al sustrato.
4. En sustratos delicados, rasque la pintura disuelta con una espátula o un rascador de plástico.
5. Tras la limpieza, aclara bien la superficie con agua limpia.

Envasado

1 y 10 litros

Consumo teórico

1 - 4 m² por litro según el soporte y el número de capas de pintura.

Información práctica

- No diluir ni mezclar con otros productos.
- Las bajas temperaturas pueden ralentizar la eficacia, ajuste el tiempo de aplicación en consecuencia.
- No aplicar sobre superficies calientes o a pleno sol.
- Utilice Strip-Off HD para eliminar pintura fuerte de 2 componentes.
- Capture los restos de pintura y productos con Absorbent Rolls.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 24 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Normas de seguridad

Evitar la inhalación, asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Asistencia técnica

Mavro cuenta con la certificación ISO 9001: su garantía de calidad, tanto en productos como en asesoramiento. Nuestros asesores técnicos y nuestro departamento de I+D están siempre a su servicio. Estaremos encantados de estudiar con usted su problema o su deseo. Le ayudaremos con nuestros productos o idearemos una solución si aún no existe. Llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta ficha de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y o la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Septiembre 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57629