UNICLEAN HIGH ALKALINE

Un produit nettoyant très alcalin destiné au nettoyage des surfaces très sales



Description du produit
Uniclean High Alkaline est un nettoyant hautement alcalin conçu pour éliminer les accumulations importantes de graisse, la suie et autres salissures tenaces. Uniclean High Alkaline contient des émulsifiants et des tensioactifs très puissants et vient à bout même des salissures les plus tenaces. Uniclean High Alkaline est totalement exempt de solvants et est donc moins nocif que les dégraissants traditionnels à base de solvants.

Uniclean High Alkaline a été développé à partir de plusieurs matières premières entièrement ou partiellement d'origine végétale. Au moins 52 % du carbone organique de ce produit provient de sources renouvelables. Au moins 99 % des composants organiques sont manifestement biodégradables, selon les données d'essais OCDE/ISO et les informations documentées des fournisseurs.

Application
Uniclean High Alkaline peut être utilisé sur pratiquement toutes les surfaces et dans presque toutes les situations, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Uniclean High Alkaline est un produit très alcalin qui peut causer des dommages s'il n'est pas utilisé correctement. Ne pas l'utiliser sur des surfaces sensibles aux alcalis, telles que l'aluminium et le linoléum. Toujours effectuer un test préalable avant utilisation.

Propriétés
- Très alcalin
- Biodégradable à plus de 99 %
- Peut être utilisé sur la plupart des surfaces
- Moins nocif pour l'environnement que d'autres nettoyants puissants
- Action nettoyante extrêmement puissante

Données techniques

Odeur :	Citron
Couleur :	Marron
Poids spécifique :	1,03 kg/litre
pH :	14
Contient :	hydroxyde de potassium, alcools éthoxylés en C9–C11, hexyl-D-glucoside, N,N-bis(carboxylatométhyl)-L-glutamate tétrasodique

Conditions d'application
Uniclean High Alkaline peut être utilisé par tous les temps.

Les instructions
1. Diluez Uniclean High Alkaline en fonction du degré de salissure :
   Salissures extrêmes : non dilué
   Salissures importantes : 1:1 – 1:5
   Salissures normales : 1:10 – 1:30
   Salissures légères : 1:50 – 1:100
2. Appliquez Uniclean High Alkaline à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression, d'un chiffon en microfibre ou d'une brosse.
3. Laissez le produit agir sur la surface pendant quelques minutes. Frotter avec un tampon blanc ou une éponge à récurer accélère le processus.
4. Rincez la surface à l'eau et/ou essuyez-la avec un chiffon en microfibre.
5. Répétez la procédure si nécessaire.

Emballage
5 et 10 litres

Consommation théorique
La consommation dépend fortement du niveau de contamination et du taux de dilution utilisé.

Informations pratiques
- Ne pas mélanger avec d'autres produits ; faire preuve de prudence lors de l'utilisation de produits acides.
- Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux alcalis, telles que l'aluminium et le linoléum.
- Diluer uniquement avec de l'eau du robinet propre, de l'eau déminéralisée ou de l'eau osmosée.

Stockage et conservation
Se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. À conserver dans un endroit bien aéré, frais et à l'abri du gel.

Règles de sécurité
Ce produit est corrosif et peut provoquer de graves brûlures ainsi que des lésions oculaires. Évitez d'inhaler les aérosols et portez des gants de protection adaptés, des vêtements de protection et une protection pour les yeux et le visage lors de son utilisation. En cas de contact avec la peau ou les cheveux : retirez les vêtements contaminés et rincez abondamment la peau à l'eau. En cas de contact avec les yeux : rincez soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes ; retirez les lentilles de contact si cela est possible sans difficulté et continuez à rincer. Consultez immédiatement un médecin ou un centre antipoison. En cas de doute, consultez toujours la fiche de données de sécurité ou notre service R&D.



Support technique
Mavro est certifié ISO 9001 et ISO 14001. La qualité et les pratiques respectueuses de l'environnement sont ainsi au cœur de notre activité, de nos produits à nos conseils techniques. Nos conseillers techniques et notre service Recherche & Développement sont toujours à votre disposition. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins et vos problématiques afin de trouver ensemble la solution adaptée. Que ce soit avec un produit de notre gamme ou en développant une solution spécifique si celle-ci n'existe pas encore, nous sommes là pour vous accompagner. Appelez-nous, envoyez-nous un e-mail ou venez nous rendre visite !

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

WE MAKE CHEMISTRY WORK

Avis de non-responsabilité
Cette fiche technique sert de guide pour l'utilisation du produit et a été établie selon les dernières avancées techniques. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche. Mavro International décline expressément toute responsabilité relative aux garanties, à une utilisation incorrecte ainsi qu'aux dommages directs ou indirects éventuels. L'utilisateur reste toujours responsable de l'application, du choix du produit, de son utilisation et du résultat.

Édition : Octobre 2026
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article : 57639